


按点示意图



主要技术性能

- 1.使用温度范围： -25~+85℃
- 2.额定负荷： DC 12V0.1A
- 3.接触电阻： $\leq 0.03 \Omega$
- 4.绝缘电阻： $\geq 100M \Omega$
- 5.耐压： AC 260V(50HZ)/min
- 6.动作力： $260 \pm 20g$
- 7.寿命： 40000 次

主要技术要求

- 1.未标线型公差： $\pm 0.1mm$
- 2.外观应良好，无锈蚀，裂痕，电镀不良等现象

| | | | | |
|----|------|----|---------------|-----|
| 5 | 基座 | 1 | 增强尼龙(耐高温) | (黑) |
| 4 | 按钮 | 1 | 增强尼(环保) | (黑) |
| 3 | 盖板 | 1 | H62黄铜带 T-0.25 | 铜锡 |
| 2 | 接触簧片 | 1 | T-0.04 | 不锈钢 |
| 1 | 接触脚 | 1 | H62黄铜带 T-0.3 | 银 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |

| | | | |
|------|----|----|----|
| 更改标记 | 数量 | 签名 | 日期 |
| 设计 | | | |
| 审核 | | | |
| 工艺 | | | |
| 标准化 | | | |
| 批准 | | | |

4.5x4.5xH

| | | | |
|-----|----|-------|----|
| 等级 | 标记 | 重量 | 比例 |
| A | | | |
| 第1页 | | 共 1 页 | |

旧底图总号

底图总号

日期 签名